Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

Règlement des Produits de Construction 305/2011

Déclaration de Performance n° : CE .18 1677/4708
Déclaration of Performance n° :

Organisme notifié: CTIF n°1677
Notified body
Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3
Determination of the product type on the basis of type testing under system3

Essai de type n°: 4708
Test report

Invicta Group

Zone Industrielle La Gravette, 08350 DONCHERY

Nous déclarons que les performances du foyer à bois,
We declare that the performance of the product fired by wood,

Référence	Marque	Désignation
907 597	**UNIFLAM**	**Foyer 600 GA**

sont conformes aux performances déclarées en page 2/2
is in conformity with the declared performance in page 2/2
Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabriquant.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Fait à Vivier-Au-Court le
05/09/2018

Le Directeur
Cédric KAMERER

SASU au capital de 4 866 450 € | Code APE 2752 Z | SIREN 785 520 180 RCS Sedan | TVA intracommunautaire FR 66 785 520 180

invicta | group |

INVICTA | deville | CHASSEUR

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

Appareil 907 597

Appliance

UNIFLAM Foyer 600 GA

Caractéristiques essentielles		Performance NF EN 13229:2002/A2:2005
Sécurité incendie *Fire safety*	Comportement au feu *Reaction to fire*	conforme
	Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents *Distance to adjacent combustible materials*	Paroi arrière : 8 cm (dont 5 cm d'isolant) *Rear wall* Paroi latérale : 13 cm (dont 5 cm d'isolant) *Lateral wall*
	Risque de chute de combustible *Risk of burning fuel falling out*	conforme
Emission de CO par les produits de combustion *CO emission from the combustion products*		0,10 %
Température de surface *Surface temperature*		conforme
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion *Cleanability*		conforme
Résistance mécanique *Mechanical resistance*		conforme
Température des fumées en allure nominale *Flue gas temperature at nominal output*		319°C
Puissance Calorifique nominale *Nominal heat output*		8 kW
Rendement énergétique *Energy efficiency*		76 %

Compléments des paramètres techniques suivant Règlement délégué (UE) 2015/1186 (art 3, 2e) *Complement to the technical parameters following Commission delegated regulation (EU) 2015/11886 (art3, 2e)*	
Indice d'efficacité énergétique (IEE) / Classe d'efficacité énergétique *Energy efficiency index (EEI) / Energy efficiency class*	101 / A
Type de contrôle de la puissance thermique de la température de la pièce : *Type of heat output/room temperature control*	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température *Two or more manual stages, no room temperature control*

Caractéristiques supplémentaires, hors marquage CE *Additional feature, outside EC*	
Concentration de poussières rejetées à 13% d'O2 *Concentration of dust released at 13% O_2*	30 mg/Nm^3
Concentration en COV à 13% d'O_2 *OGC concentration at 13% O_2*	85 mg//Nm^3
Concentration en NOX à 13% d'O_2 *NOX concentration at 13% O_2*	110 mg//Nm^3

ISO 14001 OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification

SASU au capital de 4 866 450 € | Code APE 2752 Z | SIREN 785 520 180 RCS Sedan | TVA intracommunautaire FR 66 785 520 180