



Spray gaśniczy SAFE 750

SAFE 750 to uniwersalny środek gaśniczy w formie sprayu zaprojektowany pod kątem gaszenia pożarów typu A, B, F oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V.

Spray jest przeznaczony przede wszystkim do gaszenia pożarów w gospodarstwach domowych (zapalenie się tłuszczu w kuchni, zwarcie instalacji elektrycznej, kominki, grille itp.) jednak doskonale sprawdzi się też w domkach letniskowych i altankach. Może równie stanowić alternatywę dla gaśnicy np. w przyczepach, samochodach kempingowych, na stanowiskach pracy, czy też w biurach lub warsztatach samochodowych.

Wykorzystany w sprayu specjalny koncentrat piany AFFF jest ekologiczny i nieszkodliwy. Piana tworzy tzw. film wodny, który bardzo szybko odcina dopływ tlenu, zduszając płomień i zabezpieczając przed nawrotem palenia.

SAFE 750 jest lekki, kompaktowy i poręczny. Posiada wbudowany uchwyt z dyszą ułatwiającą kierowanie piany. Niezawodność oraz prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu, czy lakieru do włosów) umożliwiają szybką interwencję w każdych warunkach. Dodatkową zaletą jest szeroki zakres temperatur pracy i składowania (-20 ~ +50°C), 24 miesięczna gwarancja oraz 10 letnia żywotność środka gaśniczego.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do gaszenia pożarów typu A, B, F; szczególnie użyteczny, gdy wymagane jest bardzo szybkie stłumienie pożaru.

Grupa pożaru	
A	pożary ciał stałych (np. drewna, papieru, słomy, węgla, gumy, tekstyliów, tworzyw sztucznych itp.)
B	pożary cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze (np. benzyna, olej napędowy, oleje, farby, alkohol itp.).
F	pożary tłuszczów i olejów jadalnych
⚡	sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V

ZALETY

- Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, B, F)
- Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V
- Biodegradowalny i nietoksyczny koncentrat piany AFFF
- Specjalna dysza ułatwiająca kierowanie piany
- Bardzo prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu, czy lakieru do włosów)
- Poręczna konstrukcja, niewielkie wymiary i waga
- Szeroki zakres temperatur pracy i składowania (-20 ~ +50°C)
- **Zwiększona wydajność oraz wydłużony czas działania**
- 24 miesiące gwarancji i 10 letnia żywotność środka gaśniczego



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	pożary typu A, B, F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
Skuteczność gaszenia	3A, 13B, 5F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
Rodzaj środka gaśniczego	koncentrat piany AFFF
Ciśnienie robocze	10 bar; w temp. 25°C
Czas działania	±25 sek.
Czynnik roboczy	azot (N)
Zasięg	±3 ~ 4 m, optymalna odległość gaszenia 1 m

WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA

Zakres temperatur pracy	-20 ~ +50°C
Zakres temperatur składowania	-20 ~ +50°C

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary (średnica i wysokość)	74 x 263 mm
Waga	923 g
Ilość środka gaśniczego	750 ml
Gwarancja	24 miesiące, od daty produkcji
Żywotność środka gaśniczego	10 lat, od daty produkcji
Opakowanie	puszka aluminiowa

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

Zgodność z normą	BS 6165: 2002
Testy	MPA Dresden GmbH, TÜV, EQC

* w rozumieniu prawa spray gaśniczy nie jest traktowany, jako gaśnica i może stanowić jedynie jej alternatywę.

