

Nr kat.  
**709**

# Sopro KLÖ 709

Klienkeröl

## Olej do klinkieru



Gotowy do użycia, bezzapachowy specjalny preparat do konserwacji i odświeżania naturalnej barwy i struktury okładziny.

- Do matowych, nieszkliwionych, chłonnych płytek klinkierowych i ceramicznych, cegieł licówek, płyt łupanych, ceglanych i glinianych
- Zmniejsza wrażliwość okładziny na powstawanie plam i ułatwia czyszczenie
- W pomieszczeniach i zadaszonych obszarach zewnętrznych

### Zastosowanie

Olej do klinkieru **Sopro KLÖ 709** stosowany jest na wszystkie chłonne, wypalane płyty ceglane i gliniane oraz podobne, nieszkliwione okładziny ceramiczne.

W obszarach zewnętrznych preparat ma ograniczony okres trwałości.

### Kolor

Jasnożółty

### Gęstość

Ok. 0,86 g/cm<sup>3</sup>

### Składniki

Oleje mineralne rafinowane, substancje pomocnicze

### Temperatura stosowania

15 °C – 30 °C

Nie stosować na silnie nagrzewane powierzchnie

### Zużycie

1 l wystarczy na 5 – 10 m<sup>2</sup> okładziny, w zależności od jej chłonności

### Składowanie

W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym pomieszczeniu, 5 lat od daty produkcji.

### Opakowania

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie), kanister 5 l

## Właściwości

Preparat:

- jest gotowy do użycia
- pozbawiony zapachu
- wnika w pory
- pogłębia naturalną barwę i strukturę okładziny
- zmniejsza wrażliwość na powstawanie plam i zabrudzenia
- ułatwia czyszczenie
- nie wytwarza powłoki, nie nabłyszcza powierzchni

## Sposób użycia

Olej do klinkieru **Sopro KLÖ 709** nanieść na obrabianą powierzchnię, przy pomocy pędzla, wałka z wełny owczej lub szmatki, i pozostawić do wsiąknięcia. W przypadku słabo chłonnych podłoży nałożyć tylko cienką warstwę preparatu, a nadmiar usunąć. Po pewnym czasie, gdy działanie oleju słabnie można nanieść nową warstwę. Możliwość ponownego użytkowania obrabianej powierzchni następuje po wchłonięciu preparatu **Sopro KLÖ 709** (po 2-12 godzinach).

## Trwałość

W pomieszczeniach trwałość preparatu wynosi od kilku miesięcy do jednego roku i jest uzależniona od używanych do czyszczenia produktów. Ługujące, odtłuszczające i uniwersalne środki czyszczące znacznie skracają jego trwałość. W obszarach zewnętrznych niezabezpieczonych, w zależności od warunków atmosferycznych, utrzymuje się do pół roku.

## Uwagi

Nie stosować na szkliwione, polerowane lub lakierowane powierzchnie.  
W razie wątpliwości wykonać próbę w mało widocznym miejscu.  
Nie używać na silnie nagrzewane powierzchnie (np. piec kaflowy).

## Składowanie odpadów

Produkt nie jest odpadem komunalnym, w stanie płynnym jest odpadem szczególnym. Może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska wodnego. Opróżnione z pozostałości preparatu, czyste opakowanie należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.

## Wskazówki BHP

**Produkt zawiera:** olejek pomarańczowy.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**Znaki ostrzegawcze:** brak

**Zwroty zagrożenia:** brak

**Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:** brak

**Inne zagrożenia:**

Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym **Działem Doradztwa Technicznego**. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na [www.sopro.pl](http://www.sopro.pl)

### Sopro Polska Sp. z o.o.

**Centrala**  
ul. Poleczki 23/F  
02-822 Warszawa  
tel. 22 335 23 00  
fax 22 335 23 09

**Sprzedaż Północ i Centrum**  
ul. Poleczki 23/F  
02-822 Warszawa  
tel. 22 335 23 54, 22 335 23 22  
fax 22 335 23 23

**Sprzedaż Południe**  
ul. Mogilska 40  
31-546 Kraków  
tel. 12 410 58 50  
fax 12 411 08 04

**Doradztwo Techniczne**  
Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328  
Rybnik tel. 602 281 040  
Poznań tel. 604 274 960  
Nowiny tel. 602 444 491

[www.sopro.pl](http://www.sopro.pl)