

System ZEN

- Bezobojemowy, **designerski system** dwuścienny, izolowany, stosowany jako samodzielny komin zewnętrzny stosowany do kotłów:
- Atmosferycznych na gaz, olej opałowy, drewno, pellet i węgiel
- Do kominków na drewno
- Pozwala na ustawienie urządzenia grzewczego w dowolnym miejscu w obiekcie, bo komin prowadzi się na zewnątrz, montując go przy ścianie
- System może pracować tylko na sucho, w temperaturze do 600°C.
- System ZEN w wersjach szlifowanej, miedzianej, matowej i malowanej na wybrany kolor z palety RAL



CE-0432-CPR-00095-270

Dane techniczne ZEN

- ***Rodzaj pracy:** podciśnieniowy
- ***Materiał rdzenia:** stal gat. 1.4404
- ***Temperatura pracy:** do 600° C
- ***Rodzaj paliwa:** gaz, olej opałowy, pellet, drewno, węgiel
- ***Ciśnienie pracy:** N1 (40 Pa)
- ***Izolacja:** wełna ceramiczna o grubości 30mm



LEGENDA

kształt okrągły	gaz, olej opałowy	gatunek stali rdzenia	certyfikat CE	system pracujący na mokro
kształt owalny	drewno	grubość izolacji	gwarancja	system pracujący na sucho
kształt prostokątny	paliwa stałe	maksymalna temperatura pracy	system pracujący w podciśnieniu (bez uszczelki)	
zastosowanie do wentylacji	paliwa stałe - ECO-GROSZEK	grubość ścianki mm	system pracujący w nadciśnieniu (z uszczelką)	