

Nr kat.  
**714**

# Sopro FS 714

Fleckstopp

## Impregnat do okładzin chłonnych i fug



Specjalny impregnat, zabezpieczający przed powstawaniem plam z olejów, tłuszczów i wody, wszystkie nieszkliwione okładziny ceramiczne, płytki ceglane, klinkier, płyty łupane, płytki kamionkowe, a także okładziny z kamieni naturalnych i sztucznych.

- Długotrwała ochrona przed powstawaniem plam
- Zabezpiecza przed plamami z olejów, tłuszczów, wody
- Do impregnacji fug cementowych
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

### Zastosowanie

Impregnat **Sopro FS 714** zabezpiecza przed powstawaniem plam okładziny ścienne i podłogowe z chłonnych i wrażliwych na zabrudzenia płytek ceramicznych (Cotto, klinkier itp.) oraz kamieni naturalnych jak marmur, wapień i granit.

Do stosowania w kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach mieszkalnych, na klatkach schodowych, na blatach stołowych, parapetach, roboczych blatach kuchennych i na innych narażonych na zaplamienie powierzchniach.

Dla łatwiejszego oczyszczenia spoinowanej powierzchni można zaimpregnować okładzinę na kilka dni przed fugowaniem.

### Kolor

Bezbarwny

### Gęstość

Ok. 0,8 g/cm<sup>3</sup>

### Składniki

Żywice silikonowe, polimery, benzyna lakowa

### Temperatura zapłonu

> + 23 °C

### Zużycie

20 - 30 m<sup>2</sup> / litr w zależności od chłonności podłoża

### Składowanie

W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym, nie narażonym na przemarzenie pomieszczeniu, 3 lata od daty produkcji. Zawartość otwartego opakowania niezwłocznie zużyć.

### Opakowania

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

## Właściwości

Impregnat **Sopro FS 714** wypełnia kapilary chłonnego podłoża, w znacznym stopniu zmniejszając wnikanie wody, tłuszczów i olejów. Przy jednokrotnie nałożonej warstwie przepuszczalność pary wodnej zostaje zachowana, tak że zdolność materiałów budowlanych do osuszania jest w dużej mierze również utrzymana. Nie wpływa na właściwości antypoślizgowe okładziny. Nie wpływa na zmianę wyglądu okładziny (w przypadku niektórych podłoży możliwe jest przyciemnienie barwy).

Preparat:

- zabezpiecza przed olejami, tłuszczami, wodą
- nie wpływa na zmianę wyglądu zaimpregnowanej powierzchni
- jest nieszkodliwy dla zdrowia
- do użycia w pomieszczeniach i na zewnątrz

## Sposób użycia

Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Zabezpieczane podłoża powinny być czyste i suche. W przypadku nowo ułożonych okładzin okres oczekiwania na możliwość zastosowania impregnatu wynosi do 3 miesięcy, po czyszczeniu powierzchni w pomieszczeniach - co najmniej 2 dni, po czyszczeniu na zewnątrz 4-6 dni. Przed nałożeniem preparatu usunąć resztki cementu, silikonu, wosku itp. Obrabiana powierzchnia powinna mieć od +5 °C do +25 °C, w przypadku ogrzewania podłogowego ewentualnie zmniejszyć temperaturę. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu. Impregnat **Sopro FS 714** nanieść przy pomocy czystej szmatki, pędzla lub mopa do zmywania i pozostawić do wsiąknięcia.

## Czas schnięcia

Okładziny podłogowe mogą być obciążone ruchem piesym po 2 godzinach. Całkowite odparowanie zawartych w preparacie rozpuszczalników następuje po 24 godzinach. Pełną skuteczność impregnat **Sopro FS 714** uzyskuje po 24-48 godzinach.

## Uwagi

Unikać pozostawiania nadmiaru preparatu na powierzchni. Impregnat musi wsiąknąć w obrabianą powierzchnię, nie powinien na niej wyschnąć. Nadmiar impregnatu całkowicie usunąć czystą szmatką. Jeżeli proces wysychania już się rozpoczął, powierzchnię należy przetrzeć szmatką zwilżoną impregnatem. Nie należy dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni zewnętrznej (nie uda się usunąć). Impregnat **Sopro FS 714** może być stosowany tylko na chłonne i całkowicie suche podłoża. Szkło, ceramikę, wrażliwe na działanie rozpuszczalników powierzchnie (wyroby lakierowane, drewno itp.) należy chronić przed jego oddziaływaniem. Obrobionej powierzchni przez 2-3 dni nie traktować na mokro. Skuteczność ochrony okładzin przed plamami z olejów i wody wytwarza się w ciągu 24-48 godzin i utrzymuje się do 5 lat. Jednak w zależności od stopnia zabrudzenia i sposobu czyszczenia zaleca się około 1 raz w roku powtórzenie procesu impregnacji, aby działanie zabezpieczające przed oddziaływaniem wody i olejów było w pełni zachowane. Po gruntownym czyszczeniu, z użyciem silnie odtłuszczających i zawierających rozpuszczalniki preparatów, powierzchnię należy na nowo zaimpregnować.

## Składowanie odpadów

Zawiera rozpuszczalniki organiczne. Nie należy wylewać preparatu do kanalizacji. Odpady produktu przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Suche, opróżnione opakowania z blachy ocynkowanej mogą być poddane recyklingowi.

## Wskazówki BHP

**Produkt zawiera:** benzynę ciężką obrabianą wodorem

**Znaki ostrzegawcze:** Xn – produkt szkodliwy,

**Zwroty zagrożenia:**

R 10 produkt łatwopalny

R 65 działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

**Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:**

S 2 chronić przed dziećmi

S 16 nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 24 unikać zanieczyszczenia skóry

S 45 w przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

S 62 w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

**Inne zagrożenia:**

UN: 1993

**Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika prowadzącego działalność zawodową!**

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym **Działem Doradztwa Technicznego**. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na [www.sopro.pl](http://www.sopro.pl)

## Sopro Polska Sp. z o.o.

**Centrala**  
ul. Poleczki 23/F  
02-822 Warszawa  
tel. 22 335 23 00  
fax 22 335 23 09

**Sprzedaż Północ i Centrum**  
ul. Poleczki 23/F  
02-822 Warszawa  
tel. 22 335 23 54, 22 335 23 22  
fax 22 335 23 23

**Sprzedaż Południe**  
ul. Mogilska 40  
31-546 Kraków  
tel. 12 410 58 50  
fax 12 411 08 04

**Doradztwo Techniczne**  
Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328  
Rybnik tel. 602 281 040  
Poznań tel. 604 274 960  
Nowiny tel. 602 444 491

[www.sopro.pl](http://www.sopro.pl)