

## KARTA TECHNICZNA

# LODE

### KOSTKA BRUKOWA KALAHARI

#### PRODUCENT:

Lode-Polska Sp. z o.o.

#### ODPORNOŚĆ:

mrozo- i ogniodoporna

#### MATERIAŁ:

ceramika - glina wypalana w temp. powyżej 1000°C  
materiał ekologiczny - naturalny i trwały

#### KOLOR:

czerwony

#### TRWAŁOŚĆ KOLORU:

wieczny - trwałą i odporna na blaknięcie i przebarwienia

#### ZASTOSOWANIE:

zewnątrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego



#### PARAMETRY TECHNICZNE:

WYMIARY [dł x szer x wys]:	200x100x70mm
ODCHYKI WYMIARÓW [dł/szer/wys]:	±3 / -2; +1 / ±2
FAZA:	tak
OBCIĄŻENIA NISZCZĄCE:	T4
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG:	U3
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:	A3
REAKCJA NA OGIEŃ:	A1
KWASOODPORNOŚĆ:	C - odporna
ZAPOTRZEBOWANIE NA 1m <sup>2</sup> :	48szt.
ILOŚĆ NA PALETY:	490szt.
WAGA PALETY:	1461kg
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:	EN 1344:2014-02
MIEJSCE PRODUKCJI:	Liepa, Łotwa

#### JAK UKŁADAĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ Z KLINKIERU - WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:



ZAMALSIĄJ KOSTKI Z JEDNEJ PARTII PRODUKCYJNEJ

KLINKIER TO PRODUKT NATURALNY - KOLORY KOSTEK MIĘDZY PARTIAMI PRODUKCYJNYMI MOGĄ SIĘ RÓŻNIC



UKŁADAJ KOSTKI MIKSUJĄC JE Z KILKU PALET

ZAPewnisz równomierność kolorystyczną i unikniesz plam kolorystycznych na nawierzchni



UKŁADAJ KOSTKI NA PODŁOŻU BEZ STABILIZACJI CEMENTOWEJ

OGRANICZYSZ RYZYKO POWSTANIA WYKŁIŃCÓW



ZACHOWUJ MIĘDZY KOSTKAMI PRZERWY DYLATACYJNE 3-5 mm

CERAMIKA, JAK KAŻDY MATERIAŁ, PODLEGA ZMIANOM TERMICZNYM - STOSUJĄC ODSTĘPY UNIKNIEMUSZ USZKODZEŃ KRAWĘDZI



STOSUJ SPADKI I PODRUDOLIF PRZEPUSZCZALNĄ, DLA WODY

Z WODĄ I MROZEM NIKT JESZCZE NIĘ WYGRAŁ



PRZESTRZENIE MIĘDZY KOSTKAMI WYPEŁNIJ DROBNYMI KROSZYNAMI LUB ZAPRAWIAMI KOMPONENTOWYMI (NIE „CEMENTUJ” SPOIN)

ZAPewnisz odpływ wody



ZAGĘSZCZAJ WYBRUKOWANĄ NAWIERZCHNIĘ UŻYWAJĄC GUMOWEJ NAKŁADKI NA METALOWĄ PŁYTĘ WIBRACYJNĄ

UNIKNIEMUSZ PORYSOWANIA NAWIERZCHNI

## KLINKIER.PL