

ALLCLEAN – PARAMETRY TECHNICZNE



Baza	rozpuszczalniki organiczne
Kolor	żółtawy
Konsystencja	płynna
Zapach	przyjemny
Gęstość	ok. 0,03 g/cm ³
Wartość pH	12 (roztwór 3%)
Przechowywanie	w dobrze zamkniętych opakowaniach, w temp. od +5 ⁰ C do +40 ⁰ C

STOSUNEK MIESZANIA	
Rozcieńczenie	Zastosowanie
1:3	Do czyszczenia silników, felg, plam z oleju, narzędzi, maszyn, kosiarek do trawy, pił motorowych, piekarników itp.
1:8	Do czyszczenia rolet, kaloryferów, płytek ceramicznych, płyt kuchennych, kadłubów statków, tkanin, form aluminiowych do pieczenia itp.
1:20	Do czyszczenia szkła, podłóg, toalet, elementów plastikowych, mebli ogrodowych, elementów chromowanych, komputerów, rowerów, przyczep kempingowych, łodzi pneumatycznych, plandek samochodów ciężarowych itp.
Wysokociśnieniowe urządzenia do czyszczenia	Czyszczenie karoserii, usuwanie owadów, czyszczenie dywanów, likwidacja zanieczyszczeń na ścianach domostw, rozpuszczanie resztek smoły itp.