

NOWOŚĆ!!!

Jawar Uniwersal Plus

Trójwarstwowy system kominowy z izostatyczną rurą ceramiczną przeznaczony do wszystkich rodzajów paliw.



- Przeznaczony do odprowadzania spalin w przedziale temperatur 60-600 °C
- Izolowany na całej długości czynnej komina
- Ceramika izostatyczna odporna na działanie korozji
- Lekkie pustaki zewnętrzne z perlitobetonu- **NOWOŚĆ!!!**
- Wysoka szczelność dzięki połączeniu kielichowemu 2,5 cm
- System kominowy oznaczony CE zgodnie z normą EN-13063-1, EN-13063-2, EN-1363-3



| Bez wentylacji | Średnica [cm] | Wymiar zewn. [cm] | Waga [kg/mb] | Z wentylacją | Średnica [cm] | Wymiar zewn. [cm] | Waga [kg/mb] |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| | fi 16 | 36x36x33 | 59 | | fi 16+W | 36x50x33 | 71 |
| | fi 18 | 36x36x33 | 61 | | fi 18+W | 36x50x33 | 73 |
| | fi 20 | 36x36x33 | 61 | | fi 20+W | 36x50x33 | 73 |
| | fi 25* | 48x48x20 | 139 | | fi 16+2W | 36x54x33 | 77 |
| | | | | | fi 18+2W | 36x54x33 | 79 |
| | | | | | fi 20+2W | 36x54x33 | 79 |

* pustak keramzytobetonowy

03