

Nazwa Produktu	DECO COLOR® AKRYL CAR LINE UNIVERSAL krótka linia lakierów samochodowych
Numer artykułu	500 ml: 20 450; 20 470; 20 490; 20 500; 20 510. 150 ml: 21 590; 21 600; 21 610; 21 620; 21 630.
Dostawca/Producent	CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK sp.jawna Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska
Numer telefonu	+48 12 276 75 45
Numer telefaksu	+48 12 276 78 20

Opis produktu:

Popularna krótka linia car's- akrylowych lakierów samochodowych, niezbędnych do poprawek lakierniczych i prac konserwacyjnych. Lakiery mają zastosowanie również do malowania powierzchni drewnianych, metalowych, aluminiowych, szklanych, kamiennych oraz powierzchni z tworzyw sztucznych. Na powierzchnie PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj uprzednio Plastic Primer. Szczególnie nadają się do malowania maszyn, części maszyn, narzędzi, wszelkiego rodzaju sprzętu i pojazdów, mebli stalowych itd.

Nowe receptury dostosowane do wymogów Dyrektywy 42/2004/UE.
Lakiery są przyjazne dla środowiska. Nie zawierają toluenu.

Właściwości produktu:

Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania, uderzenia
Po całkowitym wyschnięciu można nakładać inne powłoki lakiernicze, np. syntetyki i inne lakiery nitro- kombinacji
Bardzo dobra przyczepność do podłoża (przygotować prawidłowo podłoże)
Właściwości antykorozyjne
Odporność na działanie benzyny
Odporne na UV i warunki atmosferyczne
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
Zastosowano gazy wolne od CFC

Właściwości Fizyczne i Chemiczne:

Pojemność	500/150 ml
Baza	żywica akrylowa zmodyfikowana
Kolor	aluminium, czarny, biały, bezbarwny
Połysk	wysoki połysk, mat
Temperatura stosowania	około 20°C (minimum 15°C)
Czas schnięcia	od 5 do 8 minut
Nieprzylepny	po 15-20 minutach
Twardy/gotowy do pokrycia	po ok. 16-20 godzinach
Wydajność	500ml=2,0 do 2,5 m ² , 150ml=0,8m ² zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 100°C
Zawartość LZO	około 80 %
Zawartość substancji trwałych	około 20 %
Odporność na benzynę	dobra
Odporność na alkohol	niewystarczająca
Stosowanie podkładów	zalecane – wyłącznie marki DECO COLOR®
Możliwość nanoszenia innych powłok	możliwa



Nazwa Produktu	DECO COLOR® AKRYL CAR LINE UNIVERSAL krótka linia lakierów samochodowych
Numer artykułu	500 ml: 20 450; 20 470; 20 490; 20 500; 20 510. 150 ml: 21 590; 21 600; 21 610; 21 620; 21 630.
Dostawca/Producent	CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK sp.jawna Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska
Numer telefonu	+48 12 276 75 45
Numer telefaksu	+48 12 276 78 20

Stosowanie:

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podłoża:

Przygotowanie podłoża to bardzo istotny czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym(np.600).

Sposób użycia:

Najlepiej malować w temperaturze około 20° C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

