

Nr kat.

568
638
018
019
081
082



Taśmy i uszczelki SOPRO

Sopro EDB 568 - Taśma uszczelniająca

Sopro DBF 638 - Taśma uszczelniająca profilowana

Sopro EDE 018 - Narożnik uszczelniający wewnętrzny

Sopro EDE 019 - Narożnik uszczelniający zewnętrzny

Sopro EDMW 081 - Uszczelka na ścianę

Sopro EDMB 082 - Uszczelka na podłogę

Elastomerowe taśmy i uszczelki do elastycznego i wodoszczelnego przekrywania fug dylatacyjnych oraz innych krytycznych miejsc alternatywnego systemu uszczelnień.

- odporne na zasady
- odporne na działanie czynników atmosferycznych i wody
- w kombinacji z uszczelnieniami alternatywnymi Sopro FDF 525 i Sopro DSF 423, 523, 623
- do wewnątrz i na zewnątrz

Właściwości

Taśmy uszczelniające i uszczelki Sopro stosuje się w celu kompensowania naprężeń i uszczelniania krytycznych miejsc systemu uszczelnień.

Obszary zastosowań

Jako element systemu uszczelnień alternatywnych pod płytkami ceramicznymi w miejscach krytycznych, tzn. na fugach dylatacyjnych, na stykach ściana-ściana, ściana - podłoga, oraz w przejściach rur przez powierzchnie uszczelniane.

Sposób użycia

W zależności od konkretnego przypadku zastosowania do zatapiania taśm i uszczelki stosujemy masy uszczelniające Sopro FDF 525, Sopro DSF 423, 523 lub 623. Taśmy i uszczelki mają na swoich brzegach siatkę, którą wciskamy w nałożoną wcześniej na podłoże masę uszczelniającą. Po zastygnięciu masa uszczelniająca razem z taśmami i uszczelkami tworzy wodoszczelną, elastyczną powłokę o szorstkiej powierzchni, do której można przyklejać okładziny ceramiczne.

Forma dostawy

Taśma uszczelniająca 568:

- rolka 10m, szerokość 125 mm
- rolka 50m, szerokość 125 mm
- rolka 50m, szerokość 100 mm
- rolka 10m, szerokość 100 mm



© Sopro 2005

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego.

Sopro Polska Sp. z o.o.
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 022 335 23 00
fax 022 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 022 335 23 22
fax 022 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04

Doradztwo techniczne
Warszawa tel. 0 606 14 58 11
Gliwice tel. 0 602 28 10 40
Poznań tel. 0 604 27 49 60
Sitkówka/Nowiny tel. 0 602 44 44 91

www.sopro.pl

Uszczelka ścienna 081: 120 x 120 mm - pojedynczo
Uszczelka podłogowa 091: 425 x 425 mm - pojedynczo
Narożniki uszczelniające 018
i 019: - pojedynczo

Taśma profilowana 638:
- rolka 50m, szerokość 120mm
- rolka 10m, szerokość 120mm



© Sopro 2005

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego.

Sopro Polska Sp. z o.o.
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 022 335 23 00
fax 022 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 022 335 23 22
fax 022 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04

Doradztwo techniczne
Warszawa tel. 0 606 14 58 11
Gliwice tel. 0 602 28 10 40
Poznań tel. 0 604 27 49 60
Sitkówka/Nowiny tel. 0 602 44 44 91

www.sopro.pl