




Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ATLAS GIPS Rapid
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Dyspersyjny tynk wewnętrzny, rozcieńczalny wodą (gładź polimerowa). Do stosowania na ścianach wewnętrznych, słupach i ścianach działowych.
Producent:	<p>ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl</p> <p>produkowany jest w zakładach produkcyjnych: LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61/63, Polska LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 32, Polska LS: ZP SUWAŁKI, 16-400 Suwałki Dubowo II nr 33, Polska LD: ZP DĄBROWA GÓRNICZA, 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Rożdżeńskiego 2, Polska Z: Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52A, Polska</p>
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009) Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
Deklarowane właściwości użytkowe:	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność	≥ 0,30 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, dry}$)	1,28 W/m·K Średnia wartość tabelaryczna; P=90% (EN 1745:2002 tab. A.12)
Klasa reakcji na ogień	C
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.	
W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 1.07.2015 (Wyd.2)	
<p>ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. jakości  Tomasz Sroczyński</p> <p>.....</p>	