KIDDE™

29HD

- Wysokiej jakości sensor optyczny Kidde
  Zapewnia długotrwałą i bezproblemową pracę czujki
- Zasilanie bateryjne
  Zapewnia ochronę nawet w przypadku zaniku napięcia zasilania
- Przycisk Test
  Umożliwia proste i szybkie sprawdzenie działania czujki
- Przycisk Hush™
  Umożliwia wyciszenie przypadkowo uruchomionego alarmu
- Sygnalizacja rozładowania baterii
- 5-letnia gwarancja

Opis produktu

Optyczna czujka dymu zasilana z wymiennej baterii 9V. Charakteryzuje się małymi wymiarami i nowoczesnym wzornictwem.

Posiada przycisk TEST służący do kontroli i obsługi czujki oraz przycisk HUSH™ umożliwiający wyciszenie przypadkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia).

Dzięki funkcji wyciszenia może być montowana w pobliżu kuchni lub łazienki.

Zasilanie bateryjne umożliwia szybki i prosty montaż czujki w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ciągłą ochronę, także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Czujka została wyposażona w funkcję sygnalizacji niskiego napięcia zasilania, blokadę uniemożliwiającą montaż urządzenia bez prawidłowo zainstalowanej baterii oraz zabezpieczenie przed ingerencją utrudniające wyjęcie czujki z płytki montażowej przez dzieci lub postronne osoby.

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujki może być utrudniony.



SENSOR OPTYCZNY | 5-LETNIA GWARANCJA | ZASILANIE BATERYJNE | PRZYCISK TEST | PRZYCISK HUSH™ | PROSTY MONTAŻ BEZ OKABLOWANIA

Model	*29HD*
Sposób montażu	*Na ścianie lub suficie*
Zasilanie	*9V bateria alkaliczna (w zestawie)*
Przycisk Test / Reset	*Tak*
Przycisk Hush™	*Tak*
Sygnalizacja alarmu	*Sygnał pulsacyjny o sile 85dB w odległości 3m* *Migająca czerwona dioda LED*
Sygnalizacja zasilania	*Migająca czerwona dioda LED co 40 sekund*
Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego	*Nie*
Warunki pracy	*Temperatura: 0° C do 40° C* *Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji*
Warunki przechowywania	*Temperatura: -20° C do 60° C* *Wilgotność: 5 do 95% RH, bez kondensacji*
Sensor	*Technologia optyczna*
Trwałość sensora	*Minimum 10 lat*
Certyfikaty i dopuszczenia	*EN14604:2005, jednostka certyfikująca VdS* *Deklaracja Właściwości Użytkowych (CPD)*
Gwarancja	*5 lat*
Wymiary i waga	*100 x 100 x 38mm / 102g*
Kod EAN	*0047871078936*

Aisko
Dbamy o Twoje bezpieczeństwo
KIDDE.PL
22 666 37 27
Autoryzowany dystrybutor Kidde w Polsce

VdS CE