



## DEKORAL Do Dzieła! EMALIA Szybkoschnąca na różne powierzchnie



DREWNO

METAL

MDF

ZABAWKI

TYNKI/LAMPERIE

KALORYFERY

### Zakres stosowania:

Emalia szybkoschnąca to nowoczesna, wodorozcieńczalna emalia akrylowa ogólnego stosowania. Przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, drewnopochodnych np. MDF, stalowych i żeliwnych uprzednio zagruntowanych podkładami antykorozyjnymi, eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także tynków wewnętrznych (lamperii) i kaloryferów.

Specjalna formuła produktu zapewnia wysoką przyczepność oraz niezwykłą odporność powłoki. Jednocześnie nakładanie wyrobu jest łatwe i przyjemne oraz szybkie - pomalowane powierzchnie są gotowe w 1 dzień. Dzięki ekologicznym i precyzyjnie dobranym nowoczesnym składnikom emalię tą można stosować nawet do malowania zabawek dziecięcych.

Na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń uprzednio pomalowanych emalią uzyskasz niezwykle dekoracyjny efekt srebrnego lub złotego pyłu stosując **Dekoral Diamentowa Kolekcja**.

### Główne cechy:

- na różne powierzchnie: drewno, metal, MDF
- szybki czas schnięcia - sucha w dotyku (1h)
- plamoodporna - odporna na plamy, tłuszcze, detergenty
- gładka, elastyczna powłoka
- doskonałe krycie
- odporny na działanie czynników atmosferycznych i podwyższone temperatury
- zwiększona trwałość powłoki; tworzy twardą, odporną na uderzenia powłokę
- bezpieczny dla zabawek dziecięcych
- ekspresowa aplikacja - gotowe w 1 dzień
- na zewnątrz/do wewnątrz

<b>Kolor</b>	biały + 25kolorów gotowych
<b>Wygląd powłoki</b>	satyna 16 kolorów, mat 10 kolorów
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	1000 ÷ 2500
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1,050 ÷ 1,350
<b>Ilość warstw</b>	2
<b>Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]</b>	4
<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	po 4
<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek lub natrysk
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	do 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

### Sposób użycia

#### 1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże przeznaczone do malowania przeszlifuj, usuń wszelkie nierówności, zabrudzenia i pył, odtłuść i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM GRUNT R bezbarwnym. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNT KRYJĄCY DO DREWNA (GRUNTOMAL) marki Dekoral. Wewnątrz pomieszczeń emalia może być наносzona bezpośrednio na surowe drewno.
- Podłoże stalowe i żeliwne zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral. Nie należy malować nagranych powierzchni (zalecana temperatura podłoża max. 25°C).
- Tynki wewnętrzne i inne chłonne podłoża zagruntuj GRUNTEM KRYJĄCY DO DREWNA (GRUNTOMAL) marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane.  
W celu zwiększenia przyczepności do płyt MDF laminowanym powłoki zmatuj papierem ściernym o gradacji 120 i odpyl.

#### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą max 2% obj.
- Zalecana ilość warstw - 2. Drugą warstwę nanoś po minimum 4 godzinach. W przypadku kontrastowego podłoża może być wymagane nałożenie trzeciej warstwy.
- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10° C do +25° C. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas wysychania emalii.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W celu uzyskania efektu dekoracyjnego rozświetlenia malowanych elementów, odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj emalią na dowolnie wybrany kolor a następnie zastosuj Dekoral Diamentowa Kolekcja (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).

#### Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

#### Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi.
- W razie pošknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony górnych dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny oraz Atest bezpieczeństwa zabawek

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 50 g/l.**

**Opakowanie handlowe** 0,2 L, 0,5 L, 0,9 L (biały), 10 L (biały)

*Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.*